


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 966

Linsensenkschrauben mit Innensechsrund (TX)

(austauschbar mit **ISO7047TX offen**)



Maße (d)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6				
dk	3,8	4,7	5,5 - 5,6	7,5 - 8,4	9,2 - 9,3	11 - 11,3				
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3				
Antrieb	6	8	10	20	25	30				

DIN 966 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund (TX)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Linsensenkschrauben mit Innensechsrund (TX)
- ROSTFREI A4 - Linsensenkschrauben mit Innensechsrund (TX)

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 966TX	3	k=1,65; dk=5,6	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	3	k=1,65; dk=5,5
DIN 966TX	3,5	k=1,93; dk=6,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 966TX	4	k=2,2; dk=7,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	4	k=2,7; dk=8,4
DIN 966TX	5	k=2,5; dk=9,2	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	5	k=2,7; dk=9,3
DIN 966TX	6	k=3; dk=11	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	6	k=3,3; dk=11,3
DIN 966TX	8	k=4; dk=14,5	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	8	k=4,65; dk=15,8
DIN 966TX	10	k=5; dk=18	Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert	ISO 7047TX offen	10	k=5; dk=18,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.